



Strojovna FDC 7000



MC BOX



FDC 2800

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Váš prodejce:



FDC 7000

VÝDEJ NAFTY POD KONTROLOU

Slouží k bezpečnému uskladnění a kontrolovanému výdeji motorové nafty, popř. některých dalších ropných produktů. Určeny pro všechny firmy požadující možnost lokálního plnění nafty za velkoobchodní ceny (dopravce, farmáře, lesní těžářské závody, průmyslové podniky apod.).

Popis:

- dvojitý plášť, vnější plášť plní funkci havarijní nádrže (jímky) a je schopen pojmout 110% objemu vnitřní nádrže,
- servisní otvor s víkem na vnitřní nádrži, průměr 540 mm,
- plnicí otvor s víkem na vnitřní nádrži, průměr 112 mm,
- odvodušňovací ventil,
- nejsou pevně spojeny se zemí (nevyžadují stavební povolení),
- vyrobeny z polyethylenu, UV odolné,
- dlouhá životnost (nekorodují),
- bežešvá technologie výroby (nehrozí prasknutí a úniky ve svárech),
- splňují hygienické normy pro skladování hořlavín III. třídy s bodem vzplanutí nad 55°C, vyrobeny dle požadavků normy EN13341,
- integrované výdejní zařízení (jednoduchá obsluha),
- lamelové čerpadlo se jmenovitým průtokem 60 l/min,
- palivový filtr se separátorem vody, 30 mikronů,
- tlaková antistatická výdejní hadice 4 m (u typu FDC 2800) / 6 m (u typu FDC 7000),
- automatická výdejní pistole,
- špičkový digitální průtokoměr s přesností +/- 0,5 % (u typu FDC 7000) / spolehlivý analogový průtokoměr s přesností +/- 1% (u typu FDC 2800),

- uzamykatelná strojovna,
- dálkový monitoring stavu hladiny nádrže,
- elektronická kontrola úniku nafty z vnitřní nádrže s bezdrátovým přenosem alarmu,
- ventil proti přeplnění (zabezpečuje nádrž proti přeplnění a úniku paliva při plnění z autocisterny) u typu FDC 7000,
- spodní plnění rychlospojkou AC-2 (u typu FDC 7000) / plnění cisternou vybavenou výdejní pistolí (u typu FDC 2800),
- napájení 230 V.

**Záruka 5 let na plastovou nádrž,
3 roky na čerpadlo, 1 rok na ostatní zařízení.**

Opce:

- digitální výdejní zařízení MC BOX (samoobslužné zařízení s řídicí jednotkou pro max. 80 uživatelů, z nichž každý má svůj přístupový čipový klíč. Umožňuje odběr PHM jen určeným pracovníkům a racionální kontrolu nad výdejem),
- digitální průtokoměr (u typu FDC 2800),
- výdejní hadice 6 m (u typu FDC 2800),
- čerpadlo 100 l/min,
- adaptér pro spodní plnění (u typu FDC 2800).

Specifikace:

typ	FDC 2800	FDC 7000
jmenovitý objem (l)	2800	7000
délka (mm)	2360	2950
šířka (mm)	1320	2435
výška (mm)	1880	2300



další typy nádrží na www.nadrze-na-naftu.cz